



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25

VEDACON ALICERCE

IMPERMEABILIZANTE PARA ALICERCES E BALDRAMES

DESCRIÇÃO

O **VEDACON ALICERCE** é uma manta líquida, inovadora e ecologicamente correta, à base d'água e resinas elastoméricas, de aplicação, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável apresentando ótimas características de flexibilidade, aderência e durabilidade.

Obs: 01 Balde 18L de **VEDACON ALICERCE** retira do meio ambiente aproximadamente **45 garrafas PET** de 500ml.

01 Balde 18L de **VEDACON ALICERCE** retira do meio ambiente aproximadamente **½ PNEU ARO 14"**.

APLICAÇÕES

- Alicerces e vigas de baldrames;
- Áreas molhadas e molháveis (banheiros, sacadas, varandas, cozinhas e áreas de serviços);
- Lajes, jardineiras, floreiras, calhas de concreto, dentre outros.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- O **VEDACON ALICERCE** é aplicado como pintura, com trincha, pincel ou máquina airless;
- Misture bem o produto antes de começar a aplicação;
- Aplicar 3 demãos, respeitando o consumo médio aproximado de 200 gramas por m² para cada demão aplicada, com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos, à temperatura de 25 °C.
- Recomenda-se que aplique o produto aos poucos sobre o local a ser impermeabilizado;
- Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização.
- Nos alicerces e vigas de baldrames, a impermeabilização deve ser por toda a superfície, inclusive recomenda-se também aplicar o produto nas 3 primeiras camadas de alvenaria interna e externa. (tijolos, blocos, concretos, etc.);

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros.
- Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização;
- No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada;
- No rodapé, executar regularização com argamassa arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm;
- Para aumentar a aderência entre a base e a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos, com o VEDACON CHAPISCO;



- Depois de executadas as regularizações já existentes, verificar se estão íntegras e não têm trincas que venham a exigir um reforço local da impermeabilização.

COMPOSIÇÃO

- Resina elastoméricas, polímeros, aditivos especiais e bactericida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** www.vedacons.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedacons.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA