



## BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

### VEDACON BORRACHA LÍQUIDA

#### MANTA IMPERMEÁVEL ELASTOMÉRICA

#### DESCRIÇÃO

O **VEDACON BORRACHA LÍQUIDA** é um produto a base d'água de alto desempenho e qualidade formulado a partir de resinas elastoméricas desenvolvida especialmente para a impermeabilização e proteção de superfícies. Acompanha a movimentação do substrato protegendo-o contra microfissuras e desgastes provocado por intempéries, proporcionando uma durabilidade muito maior que as tintas convencionais.

#### APLICAÇÕES

Paredes em alvenaria em áreas externas e internas, superfícies de concreto, tais como: placas, telhas e blocos, telhas e tijolos cerâmicos não esmaltados, telhas de fibrocimento e telhas de aluzinco (metálicas).

**Obs:** Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificada ou não porosas.

#### MODO DE USAR / DOSAGEM

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Produto pronto para uso. Caso necessite, dilua o produto em no máximo 10% de água limpa;
- Recomenda-se previamente utilizar selador ou fundo preparador antes de iniciar a pintura;
- Aplicar 3 demãos;
- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas).
- Não aplicar em dias chuvosos ou com previsão de chuva para as próximas 24 horas. Não aplicar em superfícies encharcadas.
- A aplicação pode ser realizada com rolo de lã, pincel e pistola de pulverização;
- Consumo teórico aproximado: 80 a 100 gramas por m<sup>2</sup>/demão. Balde de 18kg rende aproximado de 180m<sup>2</sup> por demão. Balde de 3,6kg rende aproximado de 36m<sup>2</sup> por demão. O consumo pode variar dependendo o tipo de substrato e forma de aplicação utilizada.

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Superfícies de concreto e alvenaria devem estar com no mínimo 28 dias de cura e umidade relativa inferior a 5%;
- Lavar bem a superfície a ser aplicada preferencialmente com hidro jateamento;



- As superfícies devem estar completamente limpas e secas antes da aplicação;
- Remover as graxas, poeiras, mofos, fungos (utilizar Vedacon Sanitizante), fuligem e gorduras antes da aplicação;
- Tratar previamente rachaduras, fissuras e partes soltas antes da aplicação.

## COMPOSIÇÃO

Resinas a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e elastoméricas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos especiais.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

## VALIDADE

- Válido por 24 meses.

## INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não inflamável;
- Embalagem reciclável.

## EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** [www.vedacons.com.br](http://www.vedacons.com.br)
- **E-mail:** [vedacon@vedacons.com.br](mailto:vedacon@vedacons.com.br)
- **Instagram:** Vedacon\_oficial

**MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA**