



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON FAC 300 FUNDO ADERENTE ANTICORROSIVO

DESCRIÇÃO

VEDACON FAC 300 é um fundo preparador anticorrosivo e promotor de aderência, cuja função é preparar e proteger a superfície que irá receber a pintura ou acabamento final. É um produto a base d'água, copolímeros e aditivos especiais que quando curado forma uma membrana protetora contra corrosão e super aderente.

Obs: 01 Balde 18kg de **VEDACON FAC300** retira do meio ambiente cerca de **45 garrafas PET** de 500ml.

APLICAÇÕES

Em telhas do tipo: aluzinco (metálicas), fibrocimento, cerâmicas (não esmaltadas) e concretos.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Se necessário, dilua o produto entre 10 a 15% com água potável;
- Aplique o produto com o auxílio airless, de rolo de lã ou pincel, espalhando-o de maneira uniforme;
- Número de demãos: Entre 1 e 2 demãos;
- Intervalo entre demãos: 2 a 4 horas;
- Aguarde a secagem final para fazer a aplicação do acabamento final com o Vedacon Elastik Plus;
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
- O rendimento aproximado médio é de 0,2 a 0,3 kg/m²/demão;
- Embalagem: 3,6kg: 18m² por demão / 18kg: 90m² por demão.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Lave preferencialmente com hidro jateamento a superfície a ser aplicada. A superfície deve estar completamente limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, fungos, limos antes da aplicação;
- Fissuras, trincas, bases soltas e ocas devem ser tratadas antes da utilização do produto.
- Não aplicar em áreas úmidas ou em dias chuvosos.



COMPOSIÇÃO

- Copolímeros acrílicos, água, aditivos especiais promotores de aderência e cargas selecionadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses (embalagem lacrada).

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não inflamável;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** www.vedaconsc.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedaconsc.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA