



## **BOLETIM TÉCNICO**

**REVISÃO: 07/04/25.**

# **VEDACON FUNDO PREPARADOR**

## **FUNDO PREPARADOR DE PAREDE E GESSO**

### **DESCRIÇÃO**

O **VEDACON FUNDO PREPARADOR DE PAREDE E GESSO** é um produto de alto desempenho e qualidade a base d'água e sem cheiro, desenvolvido especialmente para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar paredes com problemas de superfícies. É indicado também para uniformizar a absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies externas e internas, tais como: reboco novo ou fraco, pinturas descascada ou calcinada e paredes caiadas. É um produto de grande poder de penetração e de fácil aplicação que proporciona ótima aderência para os acabamentos.

### **APLICAÇÕES**

Em paredes de alvenaria novas ou com problemas de superfícies em áreas externas e internas e em superfícies de gesso.

### **MODO DE USAR / DOSAGEM**

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Não adicione água no produto, ele já é pronto para uso;
- Aplicar 1 a 2 demãos, pois dependendo do tipo de superfície, pode ser necessário um número maior de demãos;
- A aplicação pode ser realizada com rolo de lã ou pincel de cerdas macias;
- Secagem ao toque: 1 hora;
- Entre demãos: 4 horas;
- Rendimento: Embalagem 3,6L: 50m<sup>2</sup> por demão / 18L: 250m<sup>2</sup> por demão.

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

- A superfície deve estar completamente limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão e mofo antes da aplicação. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo;
- Em pequenas imperfeições: Aplicar uma demão do VEDACON FUNDO PREPARADOR em toda a superfície e posteriormente efetuar a correção das imperfeições com massa corrida (interiores) ou massa acrílica (exteriores e interiores);
- Em profundas imperfeições: Corrigir o reboco com argamassa e aguardar a cura total. Aplicar o Vedacon Fundo Preparador para receber a pintura final;



- Em superfícies mal aderida, soltas, desagregada, calcinada e pinturas velhas: Raspar, escovar ou lixar até total remoção dos resíduos e pós.

## COMPOSIÇÃO

- Emulsão à base de copolímero acrílico, aditivos especiais, biocidas e água.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

## VALIDADE

- Válido por 24 meses.

## INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

## EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** [www.vedacons.com.br](http://www.vedacons.com.br)
- **E-mail:** [vedacon@vedacons.com.br](mailto:vedacon@vedacons.com.br)
- **Instagram:** Vedacon\_oficial

**MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA**