



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON HIDROFUGANTE IMPERMEABILIZANTE INCOLOR DE FACHADAS E TELHADOS

DESCRIÇÃO

O **VEDACON HIDROFUGANTE** é um impermeabilizante líquido, incolor, à base d'água e de resinas acrílicas e aditivos especiais tendo a função de proteger e embelezar todos os tipos de alvenarias, agindo como um repelente de água penetrando nos poros evitando a infiltração, destruição física por sais, corrosão destrutiva e também a eflorescência.

APLICAÇÃO

É indicado para proteger superfícies em uma única aplicação, tais como: tijolos à vista, telhas de cerâmicas (não esmaltadas), telhas de fibrocimento, pedras naturais, cerâmicas porosas e concreto aparente.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- O **VEDACON HIDROFUGANTE** é um produto pronto para uso, bastando apenas homogeneizar antes da aplicação;
- Aplicar como pintura com auxílio de trinchas, rolos de lã, pinceis, pistola convencionais, em uma única demão com espessura uniforme, observando o consumo por m² de acordo com a absorção do substrato;
- Segue abaixo tabela de consumo por tipo de substrato:

TIPO DE SUBSTRATO	VEDACON HIDROFUGANTE
Telhas de cerâmica	80 a 100 ml/m ²
Telhas de fibrocimento	160 a 180 ml/m ²
Tijolos à vista	180 a 200 ml/m ²
Alvenarias	200 a 220 ml/m ²

Importante: O rendimento e o desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície / substrato onde será aplicado. Em função destes fatores, o rendimento e a desempenho podem apresentar variações.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- A superfície a ser pintada deverá estar seca, isenta de contaminantes, tais como: poeira, graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas;

- Limpar o substrato com hidro jateamento de alta pressão para remoção de quaisquer impurezas e contaminações;
- Aguardar até a cura completa do cimento (28 dias) antes de aplicar o produto;
- Caso haja trincas, fissuras ou falhas na superfície, estas devem ser tratadas e corrigidas;

COMPOSIÇÃO

- Resinas acrílicas, aditivos especiais e bactericidas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- Manter afastado de crianças e animais domésticos;
- Em contato com os olhos, lavar em água corrente por 15 minutos, se ingerido não provocar vômitos e procure um médico imediatamente.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** www.vedaconsc.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedaconsc.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA