



## BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

# VEDACON IMPERTINTA

## TINTA IMPERMEÁVEL ELASTOMÉRICA

### DESCRIÇÃO

O **VEDACON IMPERTINTA** é um produto a base d'água de alto desempenho e qualidade formulado a partir de resinas elastoméricas desenvolvida especialmente para a impermeabilização e proteção de superfícies. Acompanha a movimentação do substrato protegendo-o contra fissuras e desgastes provocado por intempéries, proporcionando uma durabilidade muito maior que as tintas convencionais.

**Obs:** 01 Balde 16L de **VEDACON IMPERTINTA** retira do meio ambiente cerca de **125 garrafas PET** de 500ml.

### APLICAÇÕES

Em paredes de alvenaria em áreas externas e internas, superfícies de concreto, tais como: placas, telhas e blocos, telhas e tijolos cerâmicos não esmaltados, telhas de fibrocimento e aluzinco (metálicas).

**Obs:** Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificada ou não porosas.

### MODO DE USAR / DOSAGEM

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Produto pronto para uso. Caso haja necessidade dilua em no máximo 10% de água limpa;
- Recomenda-se previamente utilizar selador ou fundo preparador antes de iniciar a pintura;
- Aplicar 3 demãos;
- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. Não aplicar em dias chuvosos). A aplicação pode ser realizada com rolo de lã, pincel e pistola de pulverização;
- Rendimento: Embalagem 3,2L: 36m<sup>2</sup> por demão ou 12m<sup>2</sup> acabado / 16L: 180m<sup>2</sup> por demão ou 60m<sup>2</sup> acabado.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar completamente limpas e secas antes da aplicação. Superfícies de concreto e de alvenarias devem estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidro jateamento para eliminar mofo, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxante.

### COMPOSIÇÃO

- Resinas a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e elastoméricas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes e aditivos especiais.



### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

### **VALIDADE**

- Válido por 24 meses.

### **INFORMAÇÕES GERAIS**

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

### **EMPRESA**

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** [www.vedacons.com.br](http://www.vedacons.com.br)
- **E-mail:** [vedacon@vedacons.com.br](mailto:vedacon@vedacons.com.br)
- **Instagram:** Vedacon\_oficial

**MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA**