



## **BOLETIM TÉCNICO**

**REVISÃO: 07/04/25.**

### **VEDACON MANTA LÍQUIDA**

#### **PAREDES E FACHADAS**

#### **DESCRIÇÃO**

O **VEDACON MANTA LÍQUIDA** é um produto a base d'água de alto desempenho e qualidade formulado a partir de resinas elastoméricas desenvolvido especialmente para a proteção em áreas externas de paredes e fachadas. Sela, impermeabiliza, melhora o conforto térmico e acabamento, proporcionando uma durabilidade muito maior que as tintas convencionais.

#### **APLICAÇÕES**

- Paredes em alvenaria (reboco) em áreas internas e externas.

**Obs:** Este produto não deve ser aplicado em lajes, superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas.

#### **MODO DE USAR / DOSAGEM**

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Produto pronto para uso. Caso necessite, dilua o produto em 10% de água limpa;
- Recomenda-se previamente utilizar selador ou fundo preparador antes de iniciar a pintura;
- Aplicar 3 demãos;
- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. Não aplicar em dias chuvosos). A aplicação pode ser realizada com rolo de lã, pincel e pistola de pulverização;

#### **RENDIMENTO TEÓRICO APROXIMADO**

- Embalagem: 14kg: 120m<sup>2</sup> por demão ou 40 m<sup>2</sup> acabado.

#### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

- Superfícies de concreto e alvenaria devem estar com no mínimo 28 dias de cura e umidade relativa inferior a 5%;
- Lavar bem a superfície a ser aplicada preferencialmente com hidro jateamento;
- As superfícies devem estar completamente limpas e secas antes da aplicação;
- Remover as graxas, poeiras, mofo, fungos (utilizar Vedacon Sanitizante), fuligem e gorduras antes da aplicação;
- Tratar previamente rachaduras, fissuras e partes soltas antes da aplicação.



## COMPOSIÇÃO

- Resinas elastoméricas a base de dispersão aquosa e polímeros acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos especiais.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

## VALIDADE

- Válido por 24 meses.

## INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não inflamável;
- Embalagem reciclável.

## EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** [www.vedacons.com.br](http://www.vedacons.com.br)
- **E-mail:** [vedacon@vedacons.com.br](mailto:vedacon@vedacons.com.br)
- **Instagram:** Vedacon\_oficial

**MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA**