



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON REBOCO

IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS DE REBOCO E ASSENTAMENTO

DESCRIÇÃO

O **VEDACON REBOCO** é um aditivo impermeabilizante líquido à base d'água e de resinas modificadas compatíveis com cimento, com polímeros especiais que impermeabilizam o reboco e a alvenaria com qualidade. Substituto do barro, filitos e outros aditivos. Possui excelente aderência e desempenho na aplicação sobre substratos, melhora a maciez, evita canais contínuos e trincas. Produto de fácil aplicação, ecologicamente correto, não corrosivo e não inflamável.

APLICAÇÃO

- Rebocos externos e internos, assentamentos de alvenaria em Geral.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Para aplicações onde há pressão d'água sugerimos a (NBR 9574/2008);
- Misturar a dosagem do **VEDACON REBOCO** na água de amassamento ideal para o preparo da argamassa (não adicionar toda a água de amassamento de uma vez), em seguida adicionar a areia e o cimento e deixar misturar na betoneira entre 3 a 5 minutos;
- O sarrafeamento pode ser feito ainda quando estiver no ponto ideal;
- Para impermeabilização da alvenaria aplicar nas 5 primeiras fileiras acima dos baldrames/ alicerces;
- Caso a espessura de reboco ultrapassar 3 centímetros aplicar em várias demãos de enchimento;
- A aplicação deve ser feita de acordo com a tabela abaixo de traços;

TRAÇOS E APLICAÇÕES			
TRAÇO	VEDACON REBOCO	CIMENTO	AREIA
1:3*	120 ml	50kg (01 saca)	7,5 Latas
1:5**	200 ml	50kg (01 saca)	12,5 Latas
1:6**	250 ml	50kg (01 saca)	15 Latas
*Reservatórios com grande pressão d'água (piscinas, cisternas, etc.)			
** Assentamento de rebocos normais de paredes internas e externas			

Importante: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície / substrato onde será aplicado. Em função destes fatores, o rendimento e a desempenho podem apresentar variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Superfícies devem apresentar-se integras e isentas de pó, materiais soltos e contaminações como óleos, graxas e musgos que possam prejudicar a aderência do produto na parede;
- A superfície deve estar chapiscada antes da aplicação do reboco para evitar o deslocamento;
- Umidificar o substrato antes de aplicar o reboco.
- Não aplicar sobre substratos encharcados;

COMPOSIÇÃO

- Resinas naturais, polímeros especiais e aditivos impermeabilizantes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- Manter afastado de crianças e animais domésticos;
- Em contato com os olhos, lavar em água corrente por 15 minutos, se ingerido não provocar vômitos e procure um médico imediatamente.

VALIDADE

- Válido por 24 meses

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** www.vedacons.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedacons.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA