



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON RODAPÉ & PAREDE

IMPERMEABILIZANTE DE RODAPÉS E PAREDES

DESCRIÇÃO

O **VEDACON RODAPÉ & PAREDE** é um impermeabilizante cimentício, monocomponente, branco desenvolvido para ser usado em rodapés e paredes com umidades ascendentes proporcionando um excelente acabamento liso, com ótima aderência ao reboco antigo formando uma barreira impermeável impedindo as infiltrações. É um produto de fácil aplicação resistente a pressões negativas e positivas.

APLICAÇÕES

- Recomposição de paredes estouradas oriundas de umidades ascendentes com degradação da pintura.
- Pode ser aplicado direto sobre o bloco, tijolo ou reboco em ambientes internos e externos.
- **NÃO** indicado para substratos com temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 35°C.
- **NÃO** aplicar o produto sobre substratos frágeis com baixa resistência (esfarelando).

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Com auxílio de uma brocha ou trincha umedecer previamente o substrato (parede) antes de aplicar o Vedacon Rodapés & Parede;
- No próprio recipiente adicionar aos poucos de 4 a 5L (Balde 12kg) ou 1,3L a 1,6L (Balde 4kg) de água limpa misturando o produto com o auxílio de uma furadeira ou batedor com hélice acoplada por pelo menos 5 minutos até atingir uma massa bem homogênea, pastosa e sem grumos.
- Com auxílio de uma desempenadeira metálica aplicar 1 demão do produto sem deixar excessos com a finalidade de obter um acabamento liso, plano e super branco;
- Caso haja necessidade, aplicar uma segunda demão até atingir o acabamento desejado;
- Tempo de aplicação: 45 minutos.
- O consumo médio do produto deverá ficar em 2,4kg por m² por demão (1,5 a 2,0mm de espessura);
- Rendimento: até 5m²/demão por balde de 12kg e de até 1,5m²/demão por balde de 4kg.
- Número de demãos: 1 a 2 demãos;
- Intervalo entre demãos: 2 a 4 horas.
- Após a última demão aguardar a cura (2 a 4 horas) para efetuar o lixamento. Para realização da pintura aguardar 24 horas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Remova toda e qualquer partes soltas de reboco e pintura da parede a ser tratada, até atingir uma superfície com uma resistência mínima, firme e adequada para receber o Vedacon Rodapés & Paredes.



COMPOSIÇÃO

- Produto a base de cimentos especiais e aditivos impermeabilizantes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- EPI's utilizados: óculos de proteção e luvas de borracha.
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos

VALIDADE

- Válido por 24 meses (embalagem original e fechada).

INFORMAÇÕES GERAIS

- Não inflamável;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (WhatsApp)
- **Site:** www.vedaconsc.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedaconsc.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA