



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON SELADOR IMPERFLEX

SELADOR IMPERMEÁVEL FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO

O **VEDACON SELADOR IMPERFLEX** é um produto a base d'água de alto desempenho e flexibilidade formulado a partir de resinas elastoméricas desenvolvida especialmente para selar e impermeabilizar as superfícies onde receberão a pintura. Acompanha a movimentação do substrato protegendo-o contra fissuras e desgastes provocado por intempéries, proporcionando uma proteção muito maior que os seladores convencionais.

APLICAÇÕES

- Paredes em alvenaria em áreas externas e internas;
- Superfícies de concreto, tais como: placas, telhas e blocos;
- Telhas e tijolos cerâmicos não esmaltados;
- Telhas de fibrocimento;

Obs: Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificada ou não porosas.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Se necessário dilua o VEDACON SELADOR em 10% de água limpa;
- Aplicar 2 demãos;
- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. Não aplicar em dias chuvosos). A aplicação pode ser realizada com rolo de lã, pincel e pistola de pulverização;
- O rendimento: Embalagem 4kg: 30m² por demão ou 15m² acabado / 18kg: 140m² por demão ou 70m² acabado;

Obs: O consumo final pode variar de acordo com as condições do substrato a ser aplicado.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar completamente limpas e secas antes da aplicação. Superfícies de concreto e de alvenarias devem estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidro jateamento para eliminar mofo, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó, vassouras e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxante.



COMPOSIÇÃO

- Resinas elastoméricas em dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos especiais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** www.vedacons.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedacons.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA