BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON TINTA PROFISSIONAL

TINTA ACRÍLICA FOSCA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO

O **VEDACON TINTA PROFISSIONAL** é uma tinta fosca econômica a base d'agua, de alto desempenho e qualidade formulado a partir de copolímeros acrílicos desenvolvidos especialmente para a proteção de superfícies proporcionando uma maior durabilidade, resistência e um excelente acabamento final.

APLICAÇÕES

- Paredes internas de alvenaria, tais como: superfícies de concreto, placas, blocos, superfícies de gesso, massas de textura e repinturas;

Obs: Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificada ou não porosas.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;

- Diluição máxima: 10% de água potável (Se necessário);

- Recomenda-se previamente utilizar selador ou fundo preparador VEDACON antes de iniciar a pintura;

- Aplicar 3 demãos. O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor desejada;

- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 horas a temperatura de 25ºC (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. A aplicação pode ser realizada com rolo de lã, pincel e pistola de pulverização;

RENDIMENTO TEÓRICO APROXIMADO

- 125 a 150m2 por demão no balde de 16L ou 40 a 50m2 acabado;

- O consumo pode variar dependendo do tipo e qualidade da superfície e da cor desejada.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT NBR 13245)

- As superfícies devem estar completamente limpas e secas antes da aplicação. Superfícies de concreto e de alvenarias devem estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidro jateamento para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxante.

COMPOSIÇÃO

- Resinas a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos especiais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 36 meses (embalagem fechada e sem uso).

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- Razão Social: VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.

- CNPJ: 44.143.169/0001-76.

- End.: Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.

- Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.

- Contato: (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (WhatsApp)

- **Site**: www.vedaconsc.com.br

- E-mail: vedacon@vedaconsc.com.br

- Instagram: Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA