



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON TINTA STANDARD

TINTA HIDRORREPELENTE

DESCRIÇÃO

O **VEDACON TINTA STANDARD** é uma tinta fosca a base d'água de alto desempenho e qualidade formulado a partir de copolímeros acrílicos, desenvolvidos especialmente para a proteção de superfícies proporcionando uma maior durabilidade, resistência e hidro repelência.

APLICAÇÕES

Em paredes em alvenaria em áreas externas e internas, superfícies de concreto, tais como: placas, telhas e blocos, superfícies de Gesso, massas de textura e repinturas, e telhas de fibrocimento.

Obs: Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificada ou não porosas.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Diluir entre 10 a 15% de água potável;
- Recomenda-se previamente utilizar selador ou fundo preparador VEDACON antes de iniciar a pintura;
- Aplicar 3 demãos. O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor desejada;
- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. Não aplicar em dias chuvosos). A aplicação pode ser realizada com rolo de lã, pincel e pistola de pulverização;

RENDIMENTO TEÓRICO APROXIMADO

Embalagem: 3,2L: 36m² por demão ou 12m² acabado / 16L: 180m² por demão ou 60m² acabado.

Obs: O consumo pode variar dependendo do tipo e qualidade da superfície e da cor desejada.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT NBR 13245)

- As superfícies devem estar completamente limpas e secas antes da aplicação. Superfícies de concreto e de alvenarias devem estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidro jateamento para eliminar mofo, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxante.

COMPOSIÇÃO

- Resinas a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos especiais hidro-repelentes.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 36 meses (embalagem fechada e sem uso).

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (WhatsApp)
- **Site:** www.vedacons.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedacons.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA